Sefram

BK1747

Visitez notre site Web
http://www.sefram.fr

Alimentation stabilisée 2 gammes : 0-30V / 0-10A ou 0-60V / 0-5A

Performances

- Sortie 0-30 V, 0-10 A ou 0-60 V, 0-5 A
- Faible ondulation et bruit très réduit
- Excellente caractéristique de régulation
- Fonctionnement tension constante et courant constant
- Affichage à LED, très lumineux - 4 digits, 2 couleurs
- Indication du mode (CC ou CV) par LED
- Rappel du dernier réglage à la mise sous tension
- Réglage très précis de la tension et du courant (double vernier)
- Interface RS-232 et logiciel d'émulation de face avant
- Sortie flottante (isolée)
- Protection contre les surcharges
- Protection contre les inversions de polarité

Caractéristiques Techniques

Spécifications	
Gamme 1	0 - 60V / 0 - 5A
Gamme 2	0 - 30V / 0 - 10A
Régulation en fonction de la charge	
- tension de sortie	±(0,01% + 5mV)
- courant de sortie	±(0,2% + 3mA)
Régulation en fonction des variations secteur	
- tension de sortie	±(0,01% + 3mV)
- courant de sortie	±(0,2% + 3mA)
Ondulation et bruit (20Hz à 20MHz)	
- tension de sortie	1mVeff. typique
- courant de sortie	< 3mAeff. typique
Temps de recouvrement	< 100µs
Affichage	4 digits

BK1747	
- résolution	10mV et 1mA/10mA
- précision en tension	±(0,5% + 5dgt)
- précision en courant	±(0,5% + 5dgt)
Caractéristiques générales	
Température d'utilisation	0°C à 40°C (HR<75%)
Température de stockage	-15°C à 70°C (HR<85%)
Affichage	LED, 4 digits vert pour la tension, rouge pour le courant
Alimentation	230V 50-60Hz (P<560VA)
Dimensions	273 x 153 x 356mm
Masse	13,7kg
Securité (secteur) IEC1010	catégorie II

Livré avec : cordon secteur, manuel (CD-ROM), cordon RS-232

CE

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT BK1747F00

Partenaire Distributeur

Sefram
INSTRUMENTS & SYSTEMES

AFAQ ISO 9001 AFAQ N°1997/7001

32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2
0.15€ TTC/mn 0 825 56 50 50
Fax. +33 (0).4.77.57.23.23
Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr